



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA409
Typengenehmigung erteilt	20190228
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	JCB
04 Typ	516-40
05 Typ; Variante/Version	516-40; -/-
06 Vorziffer	JCB5.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB COMPACT PRODUCTS LIMITED, UK-ST10 2JU STOKE ON TRENT
11 Herstellerplakette	in Kabine, links unterhalb oder seitlich vom Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDW2204/G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2199
28 Leistung kW	35.3
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	130
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/333/P6967
34 Motorkennzeichen	KDW2204/G
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links oder rechts, seitlich am Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum rechts teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3182
40 Länge bis	4380
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1825
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	654
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3630
52 Leergewicht bis	5350
53 Garantiegewicht von	4625
53 Garantiegewicht bis	5350
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	4570
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	2225
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 10.0/75-15.3 (135/138A8, 139/142A6)
70 Reifen Felgen	v/h= 31x15.50-15 121B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 2235-2320 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Notausstieg: Seitenscheibe oder Heckscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z17	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Arbeitshydraulik in Kabine sichern
Bemerkungen Z18	evtl. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)