



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA414
Typengenehmigung erteilt	20190509
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JCB
04 Typ	540-170
05 Typ; Variante/Version	540-170; -/-
06 Vorziffer	JCB5.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	in der Kabine, links hinten
12 Fahrgestellnummer	hinten links, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4a
18 iA 1	23,63
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Lamellen im Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	mech. Scheibe auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JCB
25 Motor Typ	444TA4-81
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	516.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeich. + ww. mit/ohne 1/SMF-AR3.8
34 Motorkennzeichen	444TA4-81
34 Motorkennzeichen	Kleber auf Ventildeckel und unter Krümmer
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	6440
40 Länge bis	7405
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2540
42 Höhe von	2694
42 Höhe bis	2699
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1675
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1904
47 Spur Achse 1 bis	1982
48 Spur Achse 2 von	1904
48 Spur Achse 2 bis	1982
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10780
52 Leergewicht bis	13235



53 Garantiegewicht von	13235
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7485
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 15.5-25, 15.5R25, 15.5/80-24, 440/80-24, 460/65R24,
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 3585-3934 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A: kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile bis 4000mm
Bemerkungen Z2	B: Ausnahme-Fahrzeug mit Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >4000mm
Bemerkungen Z4	36) Notausstieg: Seitenscheibe oder Heckscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen bei Pos. 02
Bemerkungen Z8	A= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z9	A= 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z10	entfällt wenn die Ladeschaufel demontiert werden muss (Abstand von vorn >4000mm)
Bemerkungen Z11	A= 139 - Vor der Fahrt entfernen: ... (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z12	A= 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: Teleskopausleger
Bemerkungen Z13	vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine sichern.
Bemerkungen Z14	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)
Bemerkungen Z15	A= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm ²)



Bemerkungen Z18	B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	B= 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	B= 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: Teleskopausleger
Bemerkungen Z21	vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine sichern.
Bemerkungen Z22	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)
Bemerkungen Z23	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für ... ; Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
Bemerkungen Z24	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm ²)