



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA101
Typengenehmigung erteilt	19960207
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19961003
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 280 D
05 Typ; Variante/Version	PB42280D
06 Vorziffer	WKK8140000..... oder W09814.....K30...
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-89250 SENDEN
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen=Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen; elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	13,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebswellen
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	C8.3-275
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8270
28 Leistung kW	205.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1085.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8341027000
34 Motorkennzeichen	6CTA8.3 oder/ou
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn seitlich auf Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6440
40 Länge bis	8670
41 Breite von	3900
41 Breite bis	5400
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	730
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	750
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2300
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	7400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	6.3-14; 4.0x14 Stahl
70 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1500 mm od. 1650 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z2	14) 4 Laufachsen, 1 Spannachse, 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z3	8 Laufräder , 2 Spannräder, 2 Antriebssternräder
Bemerkungen Z4	21) Lösevorrichtung= Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z5	34) C8.3-275
Bemerkungen Z6	36) Anbringen der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z7	Gefahrenlichtanlage (Xenon-Blitzenladungslampen),(UKE DUO-Elektronik, Typ 10), mit Abdeckung v= ULO 3663
Bemerkungen Z8	h= ULO 3664 (EAM-Prüfbericht-Nr. 53.0100 vom 13.09.88)
Bemerkungen Z9	46) Achse 4-5= 700 mm / 5-6= 700 mm
Bemerkungen Z10	52) Basismaschine:
Bemerkungen Z11	Fahrzeugbreite 3900 mm = mit Alu-Raupen 5575 kg / mit Stahl-Raupen 5875 kg



Bemerkungen Z12	Fahrzeugbreite 4200 mm = mit Alu-Raupen 5675 kg / mit Stahl-Raupen 5975 kg, mit Kombi-Raupen 5775 kg
Bemerkungen Z13	Arbeitsgeräte: - 8-Weg-Räumschild = 720 kg
Bemerkungen Z14	-12-Weg-Räumschild = 830 kg
Bemerkungen Z15	-Heckfräse = 620 kg
Bemerkungen Z16	-Glättebrett = 330 kg
Bemerkungen Z17	-Frontfräse =1150 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	115 - Gelblicht erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)