



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA103
Typengenehmigung erteilt	19961022
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990106
Erweiterung TG Positionen	'25/34/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 300
05 Typ; Variante/Version	PB 300
06 Vorziffer	WO9825.....K30...
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-89250 SENDEN
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	15,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse, im Oelbad, auf Antriebswellen
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DETROIT-DIESEL
25 Motor Typ	S40(E) 8.7 LTA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8700
28 Leistung kW	246.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1424.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242-418 od. 8341039000; Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S40(E) 8.7 LTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6440
40 Länge bis	8670
41 Breite von	3900
41 Breite bis	4200
42 Höhe von	2830
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	750
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	730
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2300
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	8400
53 Garantiegewicht von	8400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	6.3-14; 4.0x14 Stahl (Laufräder) / 160/90-13; 3.75x13 (Spannräder)
70 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1530 mm oder 1650 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z2	14) 4 Laufachsen, 8-Räder / 1 Spannachse, 2-Räder / 1 Antriebsachse, 2-Sternräder
Bemerkungen Z3	21) Lösevorrichtung = Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z4	25/34) S40 8.7 LTA = konventionelle Einspritzung; S40E 8.7 LTA = elektronische Einspritzung
Bemerkungen Z5	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82; Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z6	46) Achse 4-5= 750 mm / 5-6= 730 mm
Bemerkungen Z7	52) Basismaschine:
Bemerkungen Z8	Fahrzeugbreite 3900 mm = mit Alu-Raupen 5575 kg / mit Stahl-Raupen 5875 kg
Bemerkungen Z9	Fahrzeugbreite 4200 mm = mit Alu-Raupen 5675 kg / mit Stahl-Raupen 5975 kg / mit Kombi-Rauben 5775 kg
Bemerkungen Z10	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild = 830 kg



Bemerkungen Z11	- Heckfräse	= 620 kg
Bemerkungen Z12	- Glättebrett	= 330 kg
Bemerkungen Z13	- Frontfräse	= 1150 kg
Bemerkungen Z15	74) S40 8.7 LTA = korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 1,27, obere Leerlauf-n 2230	
Bemerkungen Z16	S40E 8.7 LTA = korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 1,00, obere Leerlauf-n 2225	
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube	
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt	
Bemerkungen Z21	115 - Gelblicht erforderlich	
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich	
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)	
Bemerkungen Z24	160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)	