



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA109
Typengenehmigung erteilt	20021205
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 300 Polar
05 Typ; Variante/Version	PB300Polar
06 Vorziffer	WKU5825M.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen = Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	17,57



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, nicht abstuftbar, Lamel-
21 Hilfsbremse Z2	lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	0M457LA.E2/2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11970
28 Leistung kW	315
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2000
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8341045000 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	0M457LA.E2/2
34 Motorkennzeichen	links, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6640
40 Länge bis	8830
41 Breite von	4260
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	2950
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	750
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	730
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laufräder 650/156 120A4 (25km/h) d= 650mm / Sternräder Solid
70 Reifen Felgen	Spannräder 160/90-13; 3.75x13
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1650mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 8-Räder / 1 Spannachse, 2-Räder / 1 Antriebsachse, 2-Sternräder
Bemerkungen Z5	21) Lösevorrichtung = Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z7	36) Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82; Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) und
Bemerkungen Z8	hinten rechts (Ansaugrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5= 750mm / 5-6= 730mm
Bemerkungen Z12	52) Basismaschine mit Brücke:
Bemerkungen Z13	Fahrzeugbreite 4260mm = mit Stahl-Raupen 7575kg; mit Kombi-Raupen 7375kg
Bemerkungen Z14	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild = 590kg; - Glättebrett = 330kg
Bemerkungen Z15	- Heckfräse = 950kg; - Frontfräse = 1150kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt



Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Überführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Überführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)