



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA122 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061221 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20140403 |
| Erweiterung TG Positionen | '37/69 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | KAESSBOHRER |
| 04 Typ | PB 600 W |
| 05 Typ; Variante/Version | PistenBully 600 W Motor: 0M460LA.E3A/4 |
| 06 Vorziffer | WKU5826M..... |
| 07 Karosserieform Code | 281 |
| 07 Karosserieform | Pistenfahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 4130 |
| 10 Hersteller | KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport) |
| 14 Achsen/Räder | '6/12 |
| 15 Federung | Laufachsen= Drehstabfederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert |
| 17 Achsantrieb | R; A5 |
| 18 Getriebe 1 | h1 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 19,60 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 23 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Fahrtrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | bremse im Oelbad, auf Antriebsräder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 0M460LA.E3A/4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12816 |
| 28 Leistung kW | 295.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1900.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 0M460LA.E3A/4 |
| 34 Motorkennzeichen | links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5970 |
| 40 Länge bis | 10075 |
| 41 Breite von | 4202 |
| 41 Breite bis | 5400 |
| 42 Höhe von | 2880 |
| 42 Höhe bis | 3280 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 737 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 736 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 742 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2346 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 10190 |
| 52 Leergewicht bis | 12500 |
| 53 Garantiegewicht von | 12500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Lauf­räder 650/156 127A5 d= 650mm Solid / Stern­räder Solid |
| 70 Reifen Felgen | Spannräder 6.00-13 128A5, 160/90-13 128A5, 160/95-13 128A5; 3.75x13 |
| 71 Reifen Felgen | Raupenbreite= 1650mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug Breite |
| Bemerkungen Z2 | 14) 1 Spann­achse / 4 Lauf­achsen / 1 Antriebs­achse |
| Bemerkungen Z3 | 2 Spannräder / 8 Lauf­räder / 2 Stern­räder |
| Bemerkungen Z4 | 21) Notlöse­vorrich­tung: Druckaufbau über Handpumpe |
| Bemerkungen Z6 | Schalldämpferanlage: Version 1 / Version 2 |
| Bemerkungen Z7 | 30) KP : ohne / KP in HS |
| Bemerkungen Z8 | 31) HS : 1/8341052000 Austritt ach / 1/B159/03.05 Austritt ach |
| Bemerkungen Z9 | 74) k-Wert : 0,80 bei 2240/min / 0,54 bei 2030/min |
| Bemerkungen Z10 | 75) : a) / b) |
| Bemerkungen Z12 | 36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt |
| Bemerkungen Z13 | 37) a.W. 3. Sitz; für Personen bis max. 150 cm gross |
| Bemerkungen Z14 | 46) Achse 4-5= 749mm / 5-6= 718mm |
| Bemerkungen Z15 | 52) Basismaschine mit Brücke: |
| Bemerkungen Z16 | Fahrzeugbreite 4202mm = mit Stahl-Raupen 10830kg; mit Kombi-Raupen 10190kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z17 | Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild = 600kg; - Glättebrett = 330kg |
| Bemerkungen Z18 | - Heckfräse = 1100kg; - Frontfräse = 1150kg |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt |
| Bemerkungen Z21 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten |
| Bemerkungen Z24 | 160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung |