



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA126
Typengenehmigung erteilt	20080227
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120525
Erweiterung TG Positionen	'30/31/72/Bem. rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB Paana
06 Vorziffer	WKU4858CB.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Kabinenrückwand hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,12



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSB4.5/A323 (FR91603)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4506
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	488.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	QSB4.5
34 Motorkennzeichen	oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5620
40 Länge bis	7300
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2950
42 Höhe von	2070
42 Höhe bis	2230
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	565
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	585
45 Abstand Achse 2-3 bis	720
46 Abstand Achse 3-4 von	565
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1482
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3300
52 Leergewicht bis	3950
53 Garantiegewicht von	3820
53 Garantiegewicht bis	3950
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Lauf- und Spannräder 500x124mm Solid
70 Reifen Felgen	Sternräder Solid
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 620 oder 820mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, evtl. Breite
Bemerkungen Z2	14) 4 Laufachsen - 8 Laufräder / 1 Antriebsachse - 2 Sternräder
Bemerkungen Z3	21) Notlösevorrichtung: mech., lüften des Federspeichers durch Schraube
Bemerkungen Z4	30/31) ww. HS: 1/ohne Kennzeichnung (665x200x110mm) k-Wert 1.00 bei 2500/min 75.0 dB(A) bei 2000/min
Bemerkungen Z5	P : 1/FS80-MCM k-Wert 0.50 bei 2470/min 77.0 dB(A) bei 2000/min
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg= Seitenscheibe rechts mit Hammer oder ausstellbares Dachfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z8	46) Achse 4-5= 555mm
Bemerkungen Z10	52) Basismaschine mit Räumschild und Geräteträger, ohne Raupen= 2750kg
Bemerkungen Z11	- Stahlrampen für Fz-Breite 2100mm= 480kg
Bemerkungen Z12	- Stahlrampen für Fz-Breite 2500mm= 540kg
Bemerkungen Z13	Arbeitsgeräte: - Schneefräse und Spurplatten, Fz-Breite 2200mm= 350kg
Bemerkungen Z14	- Schneefräse und Spurplatten, Fz-Breite 2800mm= 450kg
Bemerkungen Z15	- Schneefräse und Spurplatten, Fz-Breite 3100mm= 490kg



<b>Bemerkungen Z16</b>	53) Garantiegewicht ab Fahrgestellnummer WKU4585CB...10076 = 3820 kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
<b>Bemerkungen Z21</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung