



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA128
Typengenehmigung erteilt	20090122
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 400 W
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 400 W Motor: QSL
06 Vorziffer	WKU5824.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	17,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSL (FR91518)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8898
28 Leistung kW	272.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1509.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	QSL
34 Motorkennzeichen	oben, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5990
40 Länge bis	9010
41 Breite von	4206
41 Breite bis	5500
42 Höhe von	3280
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	724
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	723
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	722
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2346
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11005
52 Leergewicht bis	11800
53 Garantiegewicht von	11800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laurräder 650/156 127A5 d= 650mm, 6.3-14 114A6 / Sternräder Solid
70 Reifen Felgen	Spannräder 6.00-13 128A5, 160/90-13 128A5, 160/95-13 128A5; 3.75x13
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1650mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z2	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z3	2 Spannräder / 8 Laurräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z4	21) Notlösevorrichtung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z6	Schalldämpferanlage: Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z7	30) KP : ohne / KP in HS
Bemerkungen Z8	31) HS : 1/83410560000 Austritt ac1 / 1/B159/03.05 Austritt ac1
Bemerkungen Z9	74) k-Wert : 0,66 bei 2190/min / 0,52 bei 2200/min
Bemerkungen Z10	75) : a) / b)
Bemerkungen Z12	36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z13	46) Achse 4-5= 722mm / 5-6= 657mm
Bemerkungen Z14	52) Basismaschine mit Winde:
Bemerkungen Z15	Fahrzeugbreite 4206mm = mit Stahl-Raupen 10020kg; mit Kombi-Raupen 9340kg



Bemerkungen Z16	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild AWB = 600kg; - Glättebrett = 330kg
Bemerkungen Z17	- Heckfräse AFF = 1065kg; - Frontfräse = 1150kg
Bemerkungen Z18	erlich
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung