



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA131
Typengenehmigung erteilt	20121126
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 100
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 100 Motor: OM924LA.E3A/1
06 Vorziffer	WKU5821M.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen = Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; hinterste Achse
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	11,0



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, nicht abstuftbar, Lamel-
21 Hilfsbremse Z2	lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM924LA.E3A/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4801
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	705.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM924LA.E3A/1
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	3100
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	690
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	629
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	629
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	629
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	6200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	5.50-12 93A6; 3.00x12 Stahl (Lauf- und Spannräder)		
70 Reifen Felgen	Raupenbreite ww. 820mm, 940mm, 1120mm		
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, ev. Breite		
Bemerkungen Z2	14) 1 Spannachse, 2 Spannräder / 4 Laufachsen, 8 Laufräder / 1 Antriebsachse, 2 Sternräder		
Bemerkungen Z3	21) Notlösevorrichtung = hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe		
Bemerkungen Z4	30/31) ww. HS: 1/8.341.069.000.0	k-Wert 1.40 bei 2700/min	76.5 dB(A) bei 2200/min
Bemerkungen Z5	KP: 1/FS80-MCM	k-Wert 0.52 bei 2400/min	75.5 dB(A) bei 2200/min
Bemerkungen Z7	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82		
Bemerkungen Z8	46) Achse 4-5 = 629mm Achse 5-6 = 563.5mm		
Bemerkungen Z10	41) 2500mm (Raupen 820mm) 47) 1680mm 52) Basismaschine mit Kombi-Kette 4100kg; X-Track Raupe 4350kg		
Bemerkungen Z11	2740mm (Raupen 940mm)	1800mm	Kombi-Kette 4200kg; X-Track Raupe 4450kg
Bemerkungen Z12	3100mm (Raupen 1120mm)	1800mm	Kobbi-Kette 4350kg



<b>Bemerkungen Z14</b>	52) Schnellwechselsystem SWS vorn 200kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild 2700mm = 190kg; 3100 mm = 230kg / Schneeaufreisser = 200-250kg;
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Frontfrässhleuder = 550kg / Heckfräse 2500mm = 475kg; 2800mm = 500kg; 3100mm = 530kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
<b>Bemerkungen Z21</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Sicht)