



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5KA136   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130724   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                                 |
| 04 Marke                   | KAESSBOHRER                                      |
| 04 Typ                     | PB 100   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PistenBully 100 Motor: OM924LA.E3B/1             |
| 06 Vorziffer               | WKU5821M.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 281  |
| 07 Karosserieform          | Pistenfahrzeug                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4130   |
| 10 Hersteller              | KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers    |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)      |
| 14 Achsen/Räder            | '6/12  |
| 15 Federung                | Laufachsen = Gummifederung                       |
| 16 Lenkung                 | Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert    |
| 17 Achsantrieb             | R; hinterste Achse                               |
| 18 Getriebe 1              | h1   |
| 18 iA 1                    | 11,0   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Fahrtrieb                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr.Federspeicher, nicht abstuftbar, Lamel- |
| 21 Hilfsbremse Z2          | lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder       |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ               | OM924LA.E3B/1                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 4801   |
| 28 Leistung kW             | 150.0  |
| 28 Leistung n              | 2200   |
| 29 Md. max Nm              | 800.0  |
| 29 Md. max n               | 1200   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SC2018                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | OM924LA.E3B/1                                |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, seitlich am Motorblock      |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4380         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2500         |
| 41 Breite bis              | 3100         |
| 42 Höhe von                | 2500         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 600          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 690          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 629          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 629          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 629          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1680         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1800         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 6200  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6200  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 5.50-12 93A6; 3.00x12 Stahl (Lauf- und Spannräder)  |
| 70 Reifen Felgen                    | Raupenbreite ww. 820mm, 940mm, 1120mm   |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, ev. Breite   |
| Bemerkungen Z3                      | 14) 1 Spannachse, 2 Spannräder / 4 Laufachsen, 8 Laufräder / 1 Antriebsachse, 2 Sternräder            |
| Bemerkungen Z5                      | 21) Notlösevorrichtung = hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe                      |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82   |
| Bemerkungen Z8                      | 46) Achse 4-5 = 629mm Achse 5-6 = 563.5mm   |
| Bemerkungen Z10                     | 41) 2500mm (Raupen 820mm) 47) 1680mm 52) Basismaschine mit Kombi-Kette 4550kg; X-Track Raupe 4750kg   |
| Bemerkungen Z11                     | 2740mm (Raupen 940mm) 1800mm Kombi-Kette<br>4600kg; X-Track Raupe 4850kg                              |
| Bemerkungen Z12                     | 3100mm (Raupen 1120mm) 1800mm Kobbi-Kette<br>4750kg   |
| Bemerkungen Z14                     | 52) Schnellwechselsystem SWS vorn 200kg   |
| Bemerkungen Z15                     | Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild 2700mm = 190kg; 3100 mm = 230kg /<br>Schneeaufreisser = 200-250kg; |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | - Frontfrässhleuder = 550kg / Heckfräse 2500mm = 475kg;<br>2800mm = 500kg; 3100mm = 530kg                   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 125 - Sonderbewilligung erforderlich  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)                  |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Sicht) |