



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA141
Typengenehmigung erteilt	20160602
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20191210
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 100
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 100 Motor: QSB 6.7
06 Vorziffer	WKU5822CQ.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen = Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; hinterste Achse
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	12,22
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, nicht abstufbar, Lamel-
21 Hilfsbremse Z2	lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSB 6.7 (FR9????)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6700
28 Leistung kW	186.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	990.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	QSB 6.7
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4539
40 Länge bis	7557
41 Breite von	2480
41 Breite bis	3120
42 Höhe von	2556
42 Höhe bis	2747
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	652
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	629
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	629
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1830
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1830
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	1830
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4045
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	5.50-12, 562/144 ET26 (Lauf- und Spannräder)
70 Reifen Felgen	Raupenbreite ww. 810mm, 970mm, 1130mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z2	14) 1 Spannachse, 2 Spannräder / 4 Laufachsen, 8 Laufräder / 1 Antriebsachse, 2 Sternräder
Bemerkungen Z3	21) Notlösevorrichtung = hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe
Bemerkungen Z4	25/34) Schalldämpferanlage ww. : Version 1 Mot: FR93880 / Version 2 Mot: FR95302
Bemerkungen Z5	30) KP : ohne / KP in HS
Bemerkungen Z6	31) HS : 1/8.312.140.000.0 / 1/8.312.144.000.0
Bemerkungen Z7	74) k-Wert max. obere Leerlauf-n : 0,82 bei 2180/min / 0,50 bei 1990/min
Bemerkungen Z9	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.06; Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z11	41) 2480mm (Raupen 810mm) 47) 1680mm 52) Basismaschine mit Kombi-Kette 5270kg; mit X-Track Raupe 5614kg



Bemerkungen Z12	2800mm (Raupen 970mm) 1800mm 5370kg; mit X-Track Raupe 5614kg	Kombi-Kette
Bemerkungen Z13	3120mm (Raupen 1130mm) 1800mm 5435kg	Kombi-Kette
Bemerkungen Z14	46) Achse 4-5 = 629mm / Achse 5-6 = 624mm	
Bemerkungen Z16	52) Schnellwechselsystem SWS vorn 200kg	
Bemerkungen Z17	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild 2480mm = 215kg; 2800 mm = 230kg; 3120 mm = 275kg	
Bemerkungen Z18	- Frontfrässhleuder = 550kg / Heckfräse 490-565kg; Glättebrett 220kg	
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt	
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt	
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich	
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)	
Bemerkungen Z24	160 - Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Sicht)	