



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA142
Typengenehmigung erteilt	20181217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230117
Erweiterung TG Positionen	'25/34/37/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 600
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 600; -/- Motor: QSG12
06 Vorziffer	WKU5828CQ.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	18,2+18,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstuftbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSG12(FR21092) od. X12
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11800
28 Leistung kW	339.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2250.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/ und KP: 1/ (beide ohne Kennzeichnung)
34 Motorkennzeichen	QSG12(FR21092) od. X12 auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnel rechts bei Turbolader mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6090
40 Länge bis	8920
41 Breite von	4206
41 Breite bis	5517
42 Höhe von	2882
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	673
44 Abstand Achse 1-2 bis	833
45 Abstand Achse 2-3 von	712
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	745
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2346
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10780
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	Laufräder 650/153 120A5	(Vollgummi)
70 Reifen Felgen	Spannräder 160/90-13 128A5; 3.75x13 (Vollgummi)	
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1648mm	
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite	
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse	
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder	
Bemerkungen Z6	21) Notlösung: hydr. auf Endantrieb mittels, Hydraulik-Handpumpe	
Bemerkungen Z8	36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt	
Bemerkungen Z10	37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert	
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5= 753mm / 5-6= 729mm	
Bemerkungen Z14	52) Basismaschine	6520kg; Kombikettensatz 2030kg
Bemerkungen Z15	Schnellwechselsystem (SWS)	420kg; Stahlkettensatz 2500kg
Bemerkungen Z16	12 Wegräumschild	692kg; 12 Wegräumschild-Polar 770kg
Bemerkungen Z17	Heckfräse AFF mit Einweiser	1020kg; Heckfräse AFF mit klappbarem Seitenfinisher 1085kg



Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung