



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KAESSBOHRER PB 600 Polar

Typengenehmigungs-Nr.: 5KA144

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5KA144
Typengenehmigung erteilt	20181217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230117
Erweiterung TG Positionen	'25/34/37/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	4130

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 600 Polar
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 600 Polar; -/- Motor: QSG12
06 Vorziffer	WKU5828CQ.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSG12(FR21090) od. X12
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11800
28 Leistung kW	382



28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2375
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/ und KP: 1/ (beide ohne Kennzeichnung)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	QSG12(FR21090) od. X12 auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel rechts bei Turbolader mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	18,2+18,33

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	6090
40 Länge bis	8920
41 Breite von	4206
41 Breite bis	5517
42 Höhe von	2882
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	673
44 Abstand Achse 1-2 bis	833
45 Abstand Achse 2-3 von	712
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	745
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2346
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	10780
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen Laufräder 650/153 120A5 (Vollgummi)



70 Reifen Felgen Spannräder 160/90-13 128A5; 3.75x13 (Vollgummi)

71 Reifen Felgen Raupenbreite= 1648mm

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite

Bemerkungen Z3 14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse

Bemerkungen Z4 2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder

Bemerkungen Z6 21) Notlösung: hydr. auf Endantrieb mittels, Hydraulik-Handpumpe

Bemerkungen Z8 36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt

Bemerkungen Z10 37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert

Bemerkungen Z12 46) Achse 4-5= 753mm / 5-6= 729mm

Bemerkungen Z14 52) Basismaschine 6520kg; Kombikettensatz 2030kg

Bemerkungen Z15 Schnellwechselsystem (SWS) 420kg; Stahlkettensatz 2500kg

Bemerkungen Z16 12 Wegräumschild 692kg; 12 Wegräumschild-Polar 770kg

Bemerkungen Z17 Heckfräse AFF mit Einweiser 1020kg; Heckfräse AFF mit klappbarem Seitenfinisher 1085kg

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt

Bemerkungen Z21 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt

Bemerkungen Z22 125 - Sonderbewilligung erforderlich

Bemerkungen Z23 138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten

Bemerkungen Z24 160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 5KA144

Marke KAESSBOHRER

Typ PB 600 Polar

Leergewicht_von 10780

Leergewicht_bis 13500

Garantiegewicht_von 13500

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0



Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
iAchse	'18.2+18.33
Vmax_von	23
Vmax_bis	0
Motormarke	CUMMINS
Motortyp	QSG12(FR21090) od. X12
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	11800
Leistung	382
Leistung_bei_n_min	1900
Drehmoment	2375
Drehmoment_bei_n_min	1200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'6/12
Antrieb	R; A5
AbgasCode	AMAF
Emissionscode	D05
ET-CO	40
ET-THC	10
ET-NMHC	0
ET-NOx	240
ET-THC+NOx	0
ET-PM	25
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181217
GeräuschCode	GDAT
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1900