



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA145 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181217 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20220922 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/34/37/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | KAESSBOHRER |
| 04 Typ | PB 600W Polar |
| 05 Typ; Variante/Version | PistenBully 600W Pola; -/- Motor: QSG12 |
| 06 Vorziffer | WKU5828CQ..... |
| 07 Karosserieform Code | 281 |
| 07 Karosserieform | Pistenfahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 4130 |
| 10 Hersteller | KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport) |
| 14 Achsen/Räder | '6/12 |
| 15 Federung | Laufachsen= Drehstabfederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert |
| 17 Achsantrieb | R; A5 |
| 18 Getriebe 1 | h1 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 19,6+19,53 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Fahrtrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, nicht abstuftbar, Lamellen- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | bremse im Oelbad, auf Antriebsräder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CUMMINS |
| 25 Motor Typ | QSG12(FR21090) od. X12 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11800 |
| 28 Leistung kW | 382 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2375 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ und KP: 1/ (beide ohne Kennzeichnung) |
| 34 Motorkennzeichen | QSG12(FR21090) od. X12 auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motortunnel rechts bei Turbolader mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6090 |
| 40 Länge bis | 8920 |
| 41 Breite von | 4206 |
| 41 Breite bis | 5517 |
| 42 Höhe von | 3323 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 673 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 833 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 712 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 745 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2346 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 10780 |
| 52 Leergewicht bis | 14500 |
| 53 Garantiegewicht von | 14500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | Laufräder 650/153 120A5 | (Vollgummi) |
| 70 Reifen Felgen | Spannräder 160/90-13 128A5; 3.75x13 (Vollgummi) | |
| 71 Reifen Felgen | Raupenbreite= 1648mm | |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite | |
| Bemerkungen Z3 | 14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse | |
| Bemerkungen Z4 | 2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder | |
| Bemerkungen Z6 | 21) Notlösung: hydr. auf Endantrieb mittels, Hydraulik-Handpumpe | |
| Bemerkungen Z8 | 36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt | |
| Bemerkungen Z10 | 37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert | |
| Bemerkungen Z12 | 46) Achse 4-5= 753mm / 5-6= 729mm | |
| Bemerkungen Z14 | 52) Basismaschine mit Winde und GTR: 8930kg; Kombikettensatz 2030kg | |
| Bemerkungen Z15 | Schnellwechselsystem (SWS) | 420kg; Stahlkettensatz 2500kg |
| Bemerkungen Z16 | 12 Wegräumschild | 692kg; 12 Wegräumschild-Polar 770kg |
| Bemerkungen Z17 | Heckfräse AFF mit Einweiser | 1020kg; Heckfräse AFF mit klappbarem Seitenfinisher 1085kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt |
| Bemerkungen Z21 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten |
| Bemerkungen Z24 | 160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung |