



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA147
Typengenehmigung erteilt	20201126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230117
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 600E+ St.5
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 600E+St.5; -/-
06 Vorziffer	WKU5848CQ.L.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	s1



18 iA 1	29,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektrischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstuftbar, Lammellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSG12(FR21090) od. X12
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11823
28 Leistung kW	382
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2375
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	K: 1/ und KP: 1/ (beide ohne Kennzeichnung)
34 Motorkennzeichen	QSG12(FR21090) od. X12 auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6090
40 Länge bis	8920
41 Breite von	4206
41 Breite bis	5517
42 Höhe von	2882
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	658
44 Abstand Achse 1-2 bis	808
45 Abstand Achse 2-3 von	710
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	755
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2346
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2346
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2346
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	2346
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8434



52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laufräder 650/153-ET40 5L/120; (Vollgummi)
70 Reifen Felgen	Spannräder 160/90-13; (Vollgummi)
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1648mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z6	21) Notlösung: hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe
Bemerkungen Z8	36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z10	37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5= 759mm / 5-6= 836mm
Bemerkungen Z13	50) Achse 5+6= 2346mm
Bemerkungen Z15	52) Fahrzeuggewicht (mit SWS, Geräteträger); 8434 kg / Kombikette Plus 1648mm 7 Band (Satz); 2084 kg
Bemerkungen Z16	Räumschild Polar AWB; 720 kg / Kombikette Plus 1648mm 6 Band (Satz); 2290 kg
Bemerkungen Z17	Schneefräse PFF mit Seitenfinishern; 1096 kg / Stahlkette 1648mm (Satz); 2600 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt



Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung