



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA148
Typengenehmigung erteilt	20221128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241118
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 100
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 100 Motor: QSB 6.7
06 Vorziffer	WKU5822CQ.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen = Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; hinterste Achse
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	12,22
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, nicht abstufbar, Lamel-
21 Hilfsbremse Z2	lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B6.7(FR95888)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6700
28 Leistung kW	188
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1152
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	KP und K ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	B6.7
34 Motorkennzeichen	Kleber auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4539
40 Länge bis	7557
41 Breite von	2480
41 Breite bis	3120
42 Höhe von	2556
42 Höhe bis	2747
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	652
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	629
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	629
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1830
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1830
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	1830
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4490
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	5.50-12, 562/144 ET26 (Lauf- und Spannräder)
70 Reifen Felgen	Raupenbreite ww. 810mm, 970mm, 1130mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse, 2 Spannräder / 4 Laufachsen, 8 Laufräder / 1 Antriebsachse, 2 Sternräder
Bemerkungen Z5	21) Notlösevorrichtung = hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe
Bemerkungen Z7	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.06; Sichtwinkel hinten rechts (Auspuffrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z9	41) 2480mm (Raupen 810mm) 47) 1680mm 52) Basismaschine mit Kombi-Kette 5270kg; mit X-Track Raupe 5614kg
Bemerkungen Z10	2800mm (Raupen 970mm) 1800mm Kombi-Kette 5350kg; mit X-Track Raupe 5614kg
Bemerkungen Z11	3120mm (Raupen 1130mm) 1800mm Kombi-Kette 5435kg
Bemerkungen Z13	46) Achse 4-5 = 629mm / Achse 5-6 = 624mm
Bemerkungen Z15	52) Schnellwechselsystem SWS vorn 200kg
Bemerkungen Z16	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild 2480mm = 215kg; 2800 mm = 230kg; 3120 mm = 275kg
Bemerkungen Z17	- Frontfrässhleuder = 550kg / Heckfräse 490-565kg; Glättebrett 220kg



<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
<b>Bemerkungen Z20</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Sicht)