



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA149
Typengenehmigung erteilt	20230109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	PB 400
05 Typ; Variante/Version	PistenBully 400; Stufe 5
06 Vorziffer	WKU5827CQ.L.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4130
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,36



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	L9 (FR97027)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8898
28 Leistung kW	320.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1846.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	L9
34 Motorkennzeichen	oben, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5995
40 Länge bis	9085
41 Breite von	4176
41 Breite bis	5475
42 Höhe von	2818
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	686
44 Abstand Achse 1-2 bis	836
45 Abstand Achse 2-3 von	716
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	706
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2316
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2316
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2316
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	2316
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6423



52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laufräder: Vollgummi: 650/153 127A5, Laufrad Luft: 6.3-14 114A6; 4x14
70 Reifen Felgen	Spannräder: 160/90-13 128A5; 3.75x13
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1628mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z6	21) Notlösung: hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe
Bemerkungen Z8	36) Sichtwinkel hinten links (Auspuffrohr) technisch bedingt
Bemerkungen Z10	37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5= 711mm / 5-6= 665mm
Bemerkungen Z13	50) Achse 5+6= 2316mm
Bemerkungen Z15	52) Basismaschine mit SWS und GTR: 6423 kg / Kombikettensatz: 2068 kg
Bemerkungen Z16	12 Wegräumschild: 590 kg / Heckfräse AFF Confort: 1144 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z20	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich



<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung