



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA151	
Typengenehmigung erteilt	20241216	
gültig für Importdatum bis	0	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN	
02 Fahrzeugsuart Code	103	
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug	
04 Marke	KAESSBOHRER	
04 Typ	PB 800	
05 Typ; Variante/Version	829; PistenBully 800	Stufe 5
06 Vorziffer	WKU6829MN.L.....	
07 Karosserieform Code	281	
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug	
10 EFKO-Code	4130	
10 Hersteller	KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM	
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers	
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport)	
14 Achsen/Räder	'7/14	
15 Federung	Laufachsen= Drehstabfederung	
16 Lenkung	Drehzahldiff. der Raupen, elektr. angesteuert	
17 Achsantrieb	R; A7	
18 Getriebe 1	h1	
18 iA 1	19,33	



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen-
21 Hilfsbremse Z2	bremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D3876LE129
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	15256
28 Leistung kW	450.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2900.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung + K 1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	D3876
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock unter Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6638
40 Länge bis	9500
41 Breite von	4228
41 Breite bis	5040
42 Höhe von	2922
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	678
44 Abstand Achse 1-2 bis	818
45 Abstand Achse 2-3 von	669
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	664
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2368
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2368
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2368
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	2368
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8360



52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Lauf­räder: Vollgummi: 625/156 ET40 / 5L / 120
70 Reifen Felgen	Spannräder: Vollgummi: 160/60-13
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1648mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 1 Spann­achse / 5 Lauf­achsen / 1 Antriebs­achse
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 10 Lauf­räder / 2 Stern­räder
Bemerkungen Z6	21) Notlösung: Druckaufbau mittels Hydraulik-Handpumpe
Bemerkungen Z8	37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5= 668mm / 5-6= 655mm / 6-7= 714mm
Bemerkungen Z12	50) Achse 5-7= 2368mm
Bemerkungen Z14	52) Basismaschine mit SWS und GTR: 8815 kg / Kombikettensatz: 2288 kg
Bemerkungen Z15	Heckfräse AFF mit klapp. Seitenfinisher: 1120 kg / 12 Wegräumschild: 835 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z20	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich



Bemerkungen Z23

138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten

Bemerkungen Z24

160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung
