



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA152 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241216 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | KAESSBOHRER |
| 04 Typ | PB 800W |
| 05 Typ; Variante/Version | 829W; PistenBully 800W Stufe 5 |
| 06 Vorziffer | WKU6829MN.L..... |
| 07 Karosserieform Code | 281 |
| 07 Karosserieform | Pistenfahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 4130 |
| 10 Hersteller | KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport) |
| 14 Achsen/Räder | '7/14 |
| 15 Federung | Laufachsen= Drehstabfederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff. der Raupen, elektr. angesteuert |
| 17 Achsantrieb | R; A7 |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 20,91 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, nicht abstufbar, Lamellen- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | bremse im Oelbad, auf Antriebsräder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D3876LE129 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 15256 |
| 28 Leistung kW | 450.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2900.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung + K 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | D3876 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten am Motorblock unter Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6638 |
| 40 Länge bis | 9500 |
| 41 Breite von | 4228 |
| 41 Breite bis | 5040 |
| 42 Höhe von | 3312 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 678 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 818 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 669 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 664 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2368 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2368 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2368 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 2368 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11151 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 16500 |
| 53 Garantiegewicht von | 16500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Lauf­räder: Vollgummi: 625/156 ET40 / 5L / 120 |
| 70 Reifen Felgen | Spannräder: Vollgummi: 160/60-13 |
| 71 Reifen Felgen | Raupenbreite= 1648mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite |
| Bemerkungen Z3 | 14) 1 Spann­achse / 5 Lauf­achsen / 1 Antriebs­achse |
| Bemerkungen Z4 | 2 Spannräder / 10 Lauf­räder / 2 Stern­räder |
| Bemerkungen Z6 | 21) Notlösung: Druckaufbau mittels Hydraulik-Handpumpe |
| Bemerkungen Z8 | 37) a.W. ist ein zusätzlicher Sitz (Kindersitz) für Personen bis max. 150 cm montiert |
| Bemerkungen Z10 | 46) Achse 4-5= 668mm / 5-6= 655mm / 6-7= 714mm |
| Bemerkungen Z12 | 50) Achse 5-7= 2368mm |
| Bemerkungen Z14 | 52) Basismaschine mit Winde, SWS, GTR: 11606 kg / Kombikettensatz: 2288 kg |
| Bemerkungen Z15 | Heckfräse AFF mit klapp. Seitenfinisher: 1120 kg / 12 Wegräumschild: 835 kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt |
| Bemerkungen Z20 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |



Bemerkungen Z23

138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten

Bemerkungen Z24

160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung
