



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA153 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250314 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | KAESSBOHRER |
| 04 Typ | PB 100 |
| 05 Typ; Variante/Version | PistenBully 100 Motor: QSB 6.7 |
| 06 Vorziffer | WKU5822CQ..... |
| 07 Karosserieform Code | 281 |
| 07 Karosserieform | Pistenfahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 4130 |
| 10 Hersteller | KAESSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG, D-88471 LAUPHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine, im Fussraum des Beifahrers |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Fahrgestell (Gerätesupport) |
| 14 Achsen/Räder | '6/12 |
| 15 Federung | Laufachsen = Drehstabfederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert |
| 17 Achsantrieb | Raupen |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 12.22 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.Federspeicher, nicht abstufbar, Lamel- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CUMMINS |
| 25 Motor Typ | B6.7 (FR98455) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6700 |
| 28 Leistung kW | 188.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1152.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | KP und K ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | B6.7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4539 |
| 40 Länge bis | 7557 |
| 41 Breite von | 2480 |
| 41 Breite bis | 3120 |
| 42 Höhe von | 2556 |
| 42 Höhe bis | 2747 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 652 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 629 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 629 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1830 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1830 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1830 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1830 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4490 |
| 52 Leergewicht bis | 8500 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 5.50-12, 562/144 ET26 (Lauf- und Spannräder) |
| 70 Reifen Felgen | Raupenbreite ww. 810mm, 970mm, 1130mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite |
| Bemerkungen Z3 | 14) 1 Spannachse, 2 Spannräder / 4 Laufachsen, 8 Laufräder / 1 Antriebsachse, 2 Sternräder |
| Bemerkungen Z5 | 21) Notlösevorrichtung = hydraulisch, auf Endantrieb mittels Hydraulik-Handpumpe |
| Bemerkungen Z7 | 36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.06; Sichtwinkel hinten rechts (Auspuffrohr) technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | 41) 2480mm (Raupen 810mm) 47) 1680mm 52) Basismaschine mit Kombi-Kette 5270kg; mit X-Track Raupe 5614kg |
| Bemerkungen Z10 | 2800mm (Raupen 970mm) 1800mm Kombi-Kette 5350kg; mit X-Track Raupe 5614kg |
| Bemerkungen Z11 | 3120mm (Raupen 1130mm) 1800mm Kombi-Kette 5435kg |
| Bemerkungen Z13 | 46) Achse 4-5 = 629mm / Achse 5-6 = 624mm |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 52) Schnellwechselsystem SWS vorn 200kg |
| Bemerkungen Z16 | Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Räumschild 2480mm = 215kg; 2800 mm = 230kg; 3120 mm = 275kg |
| Bemerkungen Z17 | - Frontfrässhleuder = 550kg / Heckfräse 490-565kg; Glättebrett 220kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt |
| Bemerkungen Z20 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten) |
| Bemerkungen Z24 | 160 - Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Sicht) |