



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA303
Typengenehmigung erteilt	19980212
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010823
Erweiterung TG Positionen	'28/73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 380-3H
05 Typ; Variante/Version	WA380-3H
06 Vorziffer	WA380H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,78



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	36
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad a.Getriebewelle bzw alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	S6D114E-1 (90118)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	145
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	843
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/423-01-A2010 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S6D114E-1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich an Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum sowie Kühlluftkanäle
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8030
40 Länge bis	0
41 Breite von	2930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3330
42 Höhe bis	3370
43 Überhang vorne von	2690
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2160
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2160
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2160
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18100
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 19.50x25
70 Reifen Felgen	20.5R25 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4450mm
Bemerkungen Z3	28) Drehzahl bei grösster Leistung gemäss VTS 1900/min
Bemerkungen Z5	36/52) mit Standardschaufel 3,1m ³ und Zusatzgegengewichte hinten 325kg
Bemerkungen Z7	36) Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker v-seitlich techn. bedingt
Bemerkungen Z8	Zusätzliche Richtungsblinker und Markierlichter auf Zahnschutz vorn erforderlich
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegeln 300 cm ²)



Bemerkungen Z17

138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z18

160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Bemerkungen Z19

Ausrüstungsteile anbringen: Markierlichter/Blinker vorn auf Zahnschutz, Beleuchtung hinten abklappen
