



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA304
Typengenehmigung erteilt	19980415
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010912
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 420-3H
05 Typ; Variante/Version	WA420-3H
06 Vorziffer	WA420H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch,Knicklenkung mit Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	20,26



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad a.Getriebewelle bzw alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D114E-1 (90109)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	162.1
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	878.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M108190 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA6D114E-1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumstirnwand, Schalldämpferverschalung
35 Geräuschdämpfung Z2	vorn und hinten sowie beide Seitendeckel mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8400
40 Länge bis	0
41 Breite von	3050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2760
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2340
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	2220
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	2220



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	20000
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	705/70R25 184B 22.00x25
70 Reifen Felgen	23.5R25 176B 19.50x25
71 Reifen Felgen	26.5R25 184B 22.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4400mm
Bemerkungen Z3	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker auf Zahnschutz vorne erforderlich
Bemerkungen Z4	Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker v-seitlich techn. bedingt
Bemerkungen Z5	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z7	52) 20050kg (v=10020kg/h=10040kg) mit Standardschaufel 3,6m ³ und Zusatzgewicht hinten 325kg
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	Ausrüstungsteile anbringen: Markierlichter/Blinker vorn auf Zahnschutz. Beleuchtung hinten abklappen