



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA307
Typengenehmigung erteilt	19980504
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 130 ES-6
05 Typ; Variante/Version	PW130ES-6
06 Vorziffer	K.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5082
10 Hersteller	KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM.GB
11 Herstellerplakette	am Unterwagen, links vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn auf Rahmenoberfläche
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	17,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	S4D102E-1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	397.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K1122 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	S4D102E-1
34 Motorkennzeichen	Plakette hinten links oben auf Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitendeckel links und rechts sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Motordeckel oben, teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5850
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2050
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1884
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1884
48 Spur Achse 2 bis	1925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13000
52 Leergewicht bis	15200
53 Garantiegewicht von	15200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	4500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 10.00-20 14PR; 20x7.50
70 Reifen Felgen	E : 18R19.5; 19.5x14
Bemerkungen Z1	02) A= keine Ausnahme-Fz: mit Knickausleger; Abstand Lenkradmitte nach vorn 2900mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: mit Monoblockausleger; do. >3000mm
Bemerkungen Z3	C= Ausnahme-Fahrzeug: mit Knickausleger und Drehstiel; do. >3000mm
Bemerkungen Z5	06) gem. Herstellerschild, ohne Vorziffer
Bemerkungen Z7	22) Lamellen im Oelbad, wirkend auf Getriebewelle
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z12	52) 13950kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung, ZW-Bereifung, Löffelbreite 800 mm, h-Planierschild
Bemerkungen Z13	a.W. Monoblockausleger oder Knickausleger mit Drehstiel. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Brems-
Bemerkungen Z14	verhalten bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B/C= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z19	A/B/C: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	B/C : 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver...Seitenblicksp./19-Markierlicht am Ausleger)
Bemerkungen Z22	A/B/C: 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z23	A/B/C: 160 - Sichern: Oberwagen, Abstellstützen (sofern vorhanden), Arbeitshydraulik