



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA308
Typengenehmigung erteilt	19980722
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010726
Erweiterung TG Positionen	'04/05/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 170 ES-6K
05 Typ; Variante/Version	PW170 ES-6K
06 Vorziffer	K.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5082
10 Hersteller	KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM.GB
11 Herstellerplakette	am Unterwagen, links vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn auf Rahmenoberfläche
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	17,73



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Lamellen auf Getriebewelle
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SA4D102E-1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	91.2
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	464.23
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K1171 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SA4D102E-1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten links obenauf Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitendeckel links und rechts sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Motordeckel oben, Motorraum vorn und hinten,
35 Geräuschdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6420
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2520
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1884
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1884
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16050
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 10.00-20 14PR 20x7.50
70 Reifen Felgen	E : 18R19.5 19.5x14
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme mit Knickausleger: Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fz-Teile = 3580 mm
Bemerkungen Z2	mit Monoblock- od. Knickausleger mit Drehstiel bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z4	06) von Hersteller-Plakette übernehmen = ohne Vorziffer
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) Total 17200 kg / v 6620 kg / h 10580 kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung, Doppelbereifung,
Bemerkungen Z10	Standardlöffel Breite 800 mm, Abstützpratzen vorn, Planierschild hinten
Bemerkungen Z11	a.W. Monoblockausleger oder Knickausleger mit Drehstiel (Ausnahme-Fahrzeug)= Masse, Gewichte, Ausrüstung,
Bemerkungen Z12	Auflagen und Bremsverhalten bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren



Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... / 19- Markierlicht vorn am Pendelarm)
Bemerkungen Z18	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden), beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z19	160- Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z20	eingezogene Abstützpratzen (sofern vorhanden), Oberwagen und Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	Ausführung mit Monoblockausleger zusätzlich:
Bemerkungen Z23	104- 1 Zusatzspiegel erforderlich, auf der rechten Seite nach vorne gerichtet (nur Monoblockausleger)