



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA309
Typengenehmigung erteilt	19990917
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010726
Erweiterung TG Positionen	'06/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 95-3
05 Typ; Variante/Version	WA95-3
06 Vorziffer	HA98....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	12,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D106E-2HC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4412
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	253.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/42W-01-14200 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D106E-2HC
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4900
40 Länge bis	5590
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2715
42 Höhe bis	2775
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1650
48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 143B; 13x20
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3250-3880mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz, demontierte Ladeschaufel = Abst. Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz mit Ladeschaufel = Abst. Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm; ev. Breite
Bemerkungen Z4	36) A= ohne Ladeschaufel = Höhe der Abblendlichter technisch bedingt;
Bemerkungen Z5	B= mit Ladeschaufel = zus. Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich. An Schutzvorrichtung
Bemerkungen Z6	angebracht = Richtungsblinker vorn; seidl. Markierlichter weiss/rot, von vorne und hinten sichtbar.
Bemerkungen Z8	52) 5900kg; mit Standardladeschaufel 1,1m ³ und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z15	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	A= 139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	B= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm ²)



Bemerkungen Z21

B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z22

B= 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel

Bemerkungen Z23

Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
