



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA310
Typengenehmigung erteilt	19990917
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010726
Erweiterung TG Positionen	'06/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 75-3
05 Typ; Variante/Version	WA75-3
06 Vorziffer	HA95....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	16,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR bzw. alle Räder; Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D98E-1HC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	42.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	196.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/42U-01-14110 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D98E-1HC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600
40 Länge bis	5610
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2620
42 Höhe bis	2690
43 Überhang vorne von	1080
43 Überhang vorne bis	2090
43 Überhang hinten von	1520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4500
52 Leergewicht bis	5300
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R18 141B; 13x18
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2950-3380mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= kein Ausnahme-Fz. mit K�pfer-Spezialladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z3	C= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufeln = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3350mm
Bemerkungen Z5	36) A= ohne Ladeschaufel = H�he der Abblendlichter technisch bedingt;
Bemerkungen Z6	B= mit K�pfer-Ladeschaufel = zus. Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich.
Bemerkungen Z7	C= mit Standardladeschaufel = zus. Richtungsblinker vorn an Schutzvorrichtung erforderlich
Bemerkungen Z9	52) 4900kg; mit K�pfer-Spezialladeschaufel und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B/C= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z14	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	A= 139 - Folgende Fz-Teile m�ssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z18	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	B= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	C= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	C= 125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm2)
Bemerkungen Z22	C= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	C= 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z24	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik