



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5KA314   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20011023   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | KOMATSU  |
| 04 Typ                     | SK07J-2  |
| 06 Vorziffer               | SK07J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 158  |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel   |
| 10 EFKO-Code               | 3298   |
| 10 Hersteller              | KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Fussraum                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten, rechts an Hubarmträger                           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatischer Antrieb                                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h1   |
| 18 iA 1                    | 38,80  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 10   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr., Federspeicher, Scheiben im Oelbad,    |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wirkend auf Fahrmotoren                      |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                                       |
| 25 Motor Typ               | 4D88E-1FC                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2190   |
| 28 Leistung kW             | 33.1   |
| 28 Leistung n              | 2800   |
| 29 Md. max Nm              | 137.0  |
| 29 Md. max n               | 1800   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/334407062 Austritt ach                     |
| 34 Motorkennzeichen        | 4D88E-1FC                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; oben auf Zylinderkopf/Ventildeckel |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 3280   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1440 |
| 41 Breite bis            | 1540 |
| 42 Höhe von              | 2220 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 1340 |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1040 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 900  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1122 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1122 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2390 |
| 52 Leergewicht bis       | 3550 |
| 53 Garantiegewicht von   | 3550 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2720  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1700  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 10-16.5 6PR 8.25x16.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 7.00-16 6PR 5.50x16   |
| Bemerkungen Z1                      | 21) Notlösung: Spannschraube in Nabe lösen  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. geschlossene Kabine. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren                      |
| Bemerkungen Z4                      | Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine   |
| Bemerkungen Z6                      | 52) 2390 kg mit Ladeschaufelbreite 1420 mm bzw. 2430 kg mit 1540 mm                                   |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z12                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlag   |
| Bemerkungen Z13                     | 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel    |
| Bemerkungen Z14                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:<br>Arbeitshydraulik mit Hahnen |