



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA315
Typengenehmigung erteilt	20011023
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20031117
Erweiterung TG Positionen	'36/51
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 75
06 Vorziffer	22E.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	19,03
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad, a. HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D98E-1FB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129981-13500 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D98E-1FB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum seitl.und
35 Geräuschdämpfung Z2	vorne mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4690
40 Länge bis	5880
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1682
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	8800
53 Garantiegewicht von	8550
53 Garantiegewicht bis	8800
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 7.50-20 10PR 8.25-20 12PR 6.5-20
70 Reifen Felgen	E : 15,5/55R18 134E 405/70R18 141B 11.00-18 13.00-18
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fahrzeug wenn mit Monoblockausleger ausgerüstet. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z2	mit Verstellausleger 2795mm, mit Monoblockausleger 3500mm. Bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z4	16) ww. mit Allradlenkung. Für Ueberführungsfahrten wird die HA-Lenkung ausgeschaltet. Wahlschalter für die
Bemerkungen Z5	Lenkart wird blockiert und Geradeausstellung der HR wird mit Kontrollampe angezeigt
Bemerkungen Z7	36) Anbringung der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt.
Bemerkungen Z8	Orig. Rückstrahler zu hoch. 2 zus. müssen für Ueberführungsfahrten hinten am Fahrzeug angebracht werden
Bemerkungen Z9	Notausstieg: Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) T= 8200kg, v= 4250kg, h= 3950kg mit Verstellausleger, Tieflöffelbreite 800mm u. Schildabstützung hinten
Bemerkungen Z12	Lieferbar mit div. anderen Ausrüstungen. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z13	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z18</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Vor der Fahrt anzubringen/zu sichern: 2 zus. Rückstrahler hinten am Fz. Markierungstafel vorn am Fz.
<b>Bemerkungen Z20</b>	Abstellstützen (sofern vorhanden) einschwenken/sichern; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Hub-
<b>Bemerkungen Z21</b>	zylinder mit Zwischenstück von 790mm Länge; Löffelzylinder mit Absperrhahn; Oberwagen gegen Drehung;
<b>Bemerkungen Z22</b>	Wählschalter der Lenkart (sofern vorhanden) mit Klappe.
<b>Bemerkungen Z23</b>	zusätzlich als Ausnahme-Fahrzeug:
<b>Bemerkungen Z24</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 und 19)