



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA316
Typengenehmigung erteilt	20011023
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 95
06 Vorziffer	21D02.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, an Oberwagenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad,
23 Dauerbremse	auf HA; Notlösung=Spindel an Zylinder
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D106-1FB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4412
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/106 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D106-1FB
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Auspuff-
35 Geräuschkämpfung Z3	topf ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5380
40 Länge bis	0
41 Breite von	2350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8900
52 Leergewicht bis	10700
53 Garantiegewicht von	10700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	6350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw= 8.25-20 14PR 6.50x20
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 16PR 14.00x19.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2916-3405mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2900 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausnahmefz. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten= Vorderrad, Allrad-Analog und Allrad-Parallel (Hundegang)
Bemerkungen Z5	Hinterradlenkung im Strassengang automatisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	orig. Rückstrahler zu hoch; zwei zusätzliche an Markierungstafeln hinten werden montiert
Bemerkungen Z9	52) 9700 kg mit Knickausleger, Löffelstiellänge 1850 mm, Tieflöffel Breite 450 mm, Abstützschild hinten,
Bemerkungen Z10	Doppelbereifung
Bemerkungen Z12	a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten
Bemerkungen Z13	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	101- Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z17</b>	138- Markierung: beidseitig am Pendelarm
<b>Bemerkungen Z18</b>	160- Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik durch hochgestellte linke Armlehne, Hubzylinder mit Stütze
<b>Bemerkungen Z19</b>	765 mm, Löffelzylinder mit Absperrhahn, Arbeitsschwenksäule mech. mit Bolzen, eingefahrene Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z20</b>	Anbringen: zus. Rückstrahler
<b>Bemerkungen Z22</b>	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
<b>Bemerkungen Z23</b>	104- ?? Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: .... (bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren)
<b>Bemerkungen Z24</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... / 19- Markierlicht vorn am Ausleger)