



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA324
Typengenehmigung erteilt	20021209
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040312
Erweiterung TG Positionen	'03
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 470-5H
06 Vorziffer	WA470H..... / KMTWA043.79H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	36
19 Fahrzeug Vmax autom bis	40
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D125E-3 (Code: 2C03)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11040
28 Leistung kW	202.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1245.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6156-11-5110 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA6D125E-3
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum sowie Seitendeckel links/rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8847
40 Länge bis	9271
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3512
42 Höhe bis	3538
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2370
43 Überhang hinten bis	2560
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2220
47 Spur Achse 1 bis	2300
48 Spur Achse 2 von	2220
48 Spur Achse 2 bis	2300
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22775
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26.5R25 184B 26.5-25 177B 750/65R25 178B weitere im Abrollumfangbereich 5338-5645mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4672-4962mm
Bemerkungen Z3	16) a.W. zus. Joystick-Lenkung; wird für Ueberführungsfahrten über Kippschalter/Arbeitshydraulik ausgeschaltet
Bemerkungen Z5	19) ohne Wandlerüberbrückung 36km/h, mit Wandlerüberbrückung 40km/h
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Lichter und Richtungsblinker sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z8	v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	52) 22775kg; mit Standardladeschaufel 4,1m ³
Bemerkungen Z13	74) tiefstmögliche Volllastdrehzahl
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm ²)



Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
Bemerkungen Z24	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik