



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA326
Typengenehmigung erteilt	20030905
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040330
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 130 ES-6K
06 Vorziffer	K..... / KMTPW011.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5082
10 Hersteller	KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM.GB
11 Herstellerplakette	am Unterwagen, links vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn oben auf Rahmenplattform
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	17,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D102E-2 (91203)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	467.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20E-01K1321 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA4D102E-2
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motordeckel oben, Seitendeckel links und
35 Geräushdämpfung Z2	rechts sowie Motorraum vorne und hinten
35 Geräushdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5850
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1884
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1884
48 Spur Achse 2 bis	1925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13000
52 Leergewicht bis	15200
53 Garantiegewicht von	15200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	4500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 14PR
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5
Bemerkungen Z1	02) A= keine Ausnahme-Fz: mit Knickausleger; Abstand Lenkradmitte nach vorn <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: mit Knickausleger und Drehstiel; mit Monoblockausleger >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Lamellen/Oelbad, wirkend auf Getriebewelle. Notlösung = 3 Spanschrauben
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) 13950kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung, ZW-Bereifung, Löffelbreite 800 mm, h-Planierschild
Bemerkungen Z10	Andere Ausrüstung: Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z16	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet (nur mit Monoblockausleger)



Bemerkungen Z18	A/B: 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z19	A : 139 - Vor der Fahrt entfernen: Löffel (sofern das Fz. mit Abstellstützen vorn ausgerüstet ist)
Bemerkungen Z20	A/B: 160 - Sicherung: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	B : 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit: Ueberhang. Ueberhang vorne mm
Bemerkungen Z22	B : 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm ²)
Bemerkungen Z23	B : ... - ev. weitere notwendige Einträge bei der Einzelabnahme festlegen