



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA328
Typengenehmigung erteilt	20030905
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030430
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 170 ES-6K
05 Typ; Variante/Version	Motor: SAA4D102E-2
06 Vorziffer	K..... / KMTPW014.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5082
10 Hersteller	KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM.GB
11 Herstellerplakette	am Unterwagen, links vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn oben auf Rahmenplattform
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	17,73



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H	
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher	
25 Motor Marke	KOMATSU	
25 Motor Typ	SAA4D102E-2 (91202)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3922	
28 Leistung kW	93.0	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	468.47	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20G-01K2170	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA4D102E-2	
34 Motorkennzeichen	Plakette	hinten, links oben auf Stirnradgehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitendeckel links und rechts	
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Motorraum vorne und hinten teil-	
35 Geräuschdämpfung Z3	weise mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	1	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6420
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1884
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1884
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16050
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW = 10.00-20 14PR
70 Reifen Felgen	E/ZW= 18R19.5
Bemerkungen Z1	02) Abstand Lenkradmitte nach vorn >3000 mm, event. Gewichte, sofern >18000 kg
Bemerkungen Z3	22) Lamellen/Oelbad, wirkend auf Getriebewelle. Notlösung = 3 Spanschrauben
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z8	52) 17200kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung, Doppelbereifung, Löffelbreite 800 mm,
Bemerkungen Z9	Abstellstützen vorn, Planierschild hinten
Bemerkungen Z10	Andere Ausrüstung: Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Abbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet (nur mit Monoblockausleger)



Bemerkungen Z18

125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Pendelarm)

Bemerkungen Z19

138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden), beidseitig am Pendelarm

Bemerkungen Z20

160 - Sicherung: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
