



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA329
Typengenehmigung erteilt	20030905
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060908
Erweiterung TG Positionen	'06/10/125/138/250/251
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 2?0-7K
05 Typ; Variante/Version	PW 200-7K oder PW 220-7K
06 Vorziffer	K..... / KMTPW01.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7115
10 Hersteller	KOMATSU LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, rechts vorn seitlich am Rahmen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	am Oberwagen, vorn Mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	20,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	35
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D102E-2 (Code:90997)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	124.0
28 Leistung n	1950
29 Md. max Nm	658.8
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20K-01-31610 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA6D102E-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten; oben auf Ventildeckel u.v-links an Stirnradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel oben, Seitendeckel beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie Motorraum vorn u. hinten und Lüfter-
35 Geräuschkämpfung Z3	schacht vorn und hinten teilw. mit Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z4	tionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7000
40 Länge bis	9479
41 Breite von	2541
41 Breite bis	2785
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4519
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1914
47 Spur Achse 1 bis	2124
48 Spur Achse 2 von	1914
48 Spur Achse 2 bis	2124



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR
70 Reifen Felgen	11.00-20 16PR
Bemerkungen Z1	02) Abstand Lenkradmitte nach vorn >3000mm, Gesamtgewicht, ev. Breite
Bemerkungen Z3	10) oder KMTPW015.55..... / KMTPW016.55..... = Produktionsstandort: KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM GB
Bemerkungen Z4	KMTPW015.79..... / KMTPW016.79..... = Produktionsstandort: KOMATSU HANOMAG GMBH, D-30449 HANNOVER D
Bemerkungen Z6	22) Lamellen/Oelbad, wirkend auf Getriebewelle. Notlösung = 3 Spannschrauben
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie Abstand von vorn der
Bemerkungen Z9	Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z10	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z12	42) Wichtig: je nach Ausführung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren, wie die maximale Höhe



<b>Bemerkungen Z13</b>	von 4000mm eingehalten wird. Nach Herstellerangaben bis 4519mm möglich
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Abringungsort: an Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z17</b>	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden), beidseitig am Pendelarm
<b>Bemerkungen Z20</b>	Markiertafel/Markierlicht vorn am Ausleger
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Sicherung: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z22</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne, Ges.Gew., ev. Breite
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - Max. zulässige Höhe auf öffentlichen Strassen 4000mm