



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA330
Typengenehmigung erteilt	20040318
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 75
05 Typ; Variante/Version	Motor: 4D98E-2XFB
06 Vorziffer	KMTPW008.77..... / 22E.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	19,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D98E-2XFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	49.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	247.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129981-13500 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D98E-2X(FB)
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten am Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum seitl. und
35 Geräuschdämpfung Z2	vorne mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Schalldämpfer ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4690
40 Länge bis	5880
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1682
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	8800
53 Garantiegewicht von	8550
53 Garantiegewicht bis	8800
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW = 7.50-20 10PR 8.25-20 12PR
70 Reifen Felgen	E = 15,5/55R18 134E 405/70R18 141B
Bemerkungen Z1	02) A = keine Ausnahme-Fz: mit Knickausleger ; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2795mm
Bemerkungen Z2	B = Ausnahme-Fahrzeug: mit Monoblockausleger ; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	16) VR-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung; HR-Lenkung im Strassengang automatisch gesperrt
Bemerkungen Z6	22) Mehrscheiben/Oelbad, auf HR. Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter u. Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z9	v-seitlich technisch bedingt; Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 8200kg: Knickausleger, Tieflöffelbreite 800mm, h-Abstützschild
Bemerkungen Z12	Monoblockausleger(Ausnahme-Fz): Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z13	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: A/B siehe Rubrik 02
Bemerkungen Z17	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: (bei Einzelabnahme festlegen)



<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B: 138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B: 160 - Anbringung: 2 zus. Rückstrahler hinten
<b>Bemerkungen Z20</b>	- Sicherung : Oberwagen, Arbeitshydraulik, Zwischenstück 790 mm in Hubzylinder
<b>Bemerkungen Z21</b>	Löffelzylinder mit Absperrhahn. sofern vorhanden: Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z22</b>	Wählschalter der Lenkart (Klappe)
<b>Bemerkungen Z23</b>	B : 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
<b>Bemerkungen Z24</b>	B : 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )