



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA331
Typengenehmigung erteilt	20040318
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20211108
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 95
05 Typ; Variante/Version	Motor: 4D106-2SFB
06 Vorziffer	KMTPW009.77..... / 21D02.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,67



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4D106-2SFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4412
28 Leistung kW	63.9
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	319.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S23911-2440 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D106-2S
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorne mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Schall
35 Geräuschdämpfung Z3	-dämpfer ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5380
40 Länge bis	0
41 Breite von	2350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8900
52 Leergewicht bis	10700
53 Garantiegewicht von	10700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	6350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW = 8.25-20 12PR
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 16PR
Bemerkungen Z1	02) A = keine Ausnahme-Fz: mit Knickausleger ; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2900mm
Bemerkungen Z2	B = Ausnahme-Fahrzeug: mit Monoblockausleger ; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	16) VR-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung; HR-Lenkung im Strassengang automatisch gesperrt
Bemerkungen Z6	22) Mehrscheiben/Oelbad, auf HR. Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter u. Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z9	v-seitlich technisch bedingt; Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 9700kg= Knickausleger, Tieflöffelbreite 800mm, Löffelstiel 1850mm, h-Abstützschild, ZW-Reifen
Bemerkungen Z12	Monoblockausleger(Ausnahme-Fz): Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z13	festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: A/B siehe Rubrik 02
Bemerkungen Z18	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: (bei Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z19	A/B: 138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z20	A/B: 160 - Anbringung: 2 zus. Rückstrahler hinten
Bemerkungen Z21	- Sicherung : Oberwagen, Arbeitshydraulik, Zwischenstück 765 mm in Hubzylinder
Bemerkungen Z22	Arbeitsschwenksäule, Löffelzylinder mit Absperrhahn
Bemerkungen Z23	B : 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z24	B : 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)