



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA332
Typengenehmigung erteilt	20040318
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 110
05 Typ; Variante/Version	Motor: S4D106-2WFB
06 Vorziffer	KMTPW010.77.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	S4D106-2WFB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	71.8
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	397.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/123912-13500 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4D106-2W
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Schall-
35 Geräuschdämpfung Z3	dämpfer ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5689
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	987
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9730
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	8500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW = 9.00-20 14PR
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 16PR
71 Reifen Felgen	460/65R 19.5
Bemerkungen Z1	02) A = keine Ausnahme-Fz: mit Knickausleger ; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2950mm
Bemerkungen Z2	B = Ausnahme-Fahrzeug: mit Monoblockausleger ; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	16) VR-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung; HR-Lenkung im Strassengang automatisch gesperrt
Bemerkungen Z6	22) Mehrscheiben/Oelbad, auf HR. Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter u. Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z9	v-seitlich technisch bedingt; Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z11	52) 11630kg= Knickausleger, Tieflöffelbreite 800mm, Löffelstiel 2000mm, v-Abstützschild, ZW-Reifen
Bemerkungen Z12	h-Pratzenabstützung, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	Monoblockausleger(Ausnahme-Fz): Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme



<b>Bemerkungen Z14</b>	festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis: A/B siehe Rubrik 02
<b>Bemerkungen Z18</b>	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: (bei Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B: 138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
<b>Bemerkungen Z20</b>	A/B: 160 - Anbringung: 2 zus. Rückstrahler hinten
<b>Bemerkungen Z21</b>	- Sicherung : Oberwagen, Arbeitshydraulik, Zwischenstück 800 mm in Hubzylinder
<b>Bemerkungen Z22</b>	Arbeitsschwenksäule, Löffelzylinder-Absperrhahn, Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z23</b>	B : 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
<b>Bemerkungen Z24</b>	B : 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )