



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA335
Typengenehmigung erteilt	20040702
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060908
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 160-7
06 Vorziffer	KMTPW013.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7115
10 Hersteller	KOMATSU LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	18,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D102E-2 (Code: 91202)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	494.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20G-01-31262 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA4D102E-2
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Zylinderblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Seitendeckel links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie Motorraum vorn und hinten teilweise
35 Geräuschkämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5849
40 Länge bis	8518
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3076
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	878
43 Überhang hinten bis	1105
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1964
47 Spur Achse 1 bis	2044
48 Spur Achse 2 von	1964
48 Spur Achse 2 bis	2044
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14680
52 Leergewicht bis	17400
53 Garantiegewicht von	17400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 14PR; 7.50x20
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 16PR; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz mit Knickausleger = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug mit Monoblockausleger = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	10) KMTPW013.55..... = Produktionsstandort: KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM GB
Bemerkungen Z5	KMTPW013.79..... = Produktionsstandort: KOMATSU HANOMAG GMBH, D-30449 HANNOVER D
Bemerkungen Z7	22) Mehrscheiben/Oelbad, auf HR; hydraulische Notlösevorrichtung
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch
Bemerkungen Z10	bedingt; Markierlichter nach VTS Art 109/4 erforderlich. Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z12	52) Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) : Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z13	festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: A/B siehe Rubrik 02
Bemerkungen Z17	A= 138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	A= 160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: Oberwagen; Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	B= 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	B= 138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z22	B= 160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: Oberwagen; Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z23	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z24	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)