



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA336
Typengenehmigung erteilt	20050202
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 200(??)-5
06 Vorziffer	KMTWAO.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	20,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D102E-2 (9903)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	586.8
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6738-11-5541 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA6D102E-2
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum hinten teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6712
40 Länge bis	7388
41 Breite von	2540
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3066
42 Höhe bis	3340
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1812
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	10570
52 Leergewicht bis	12700
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	12700
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	6200
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 152A8
70 Reifen Felgen	17.5R25 152A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3970-5000mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3605-4170mm
Bemerkungen Z3	04) WA200-5= Radlader; WA200PT-5= Industrielader mit Parallelhuberüst
Bemerkungen Z4	06) WA200-5= KMTWA052.....; WA200PT-5= KMTWA067.....
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie Abstand von vorn der
Bemerkungen Z7	Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z8	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	74) tiefstmögliche Vollastdrehzahl
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel mind. 300cm <sup>2</sup> )



<b>Bemerkungen Z17</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
<b>Bemerkungen Z20</b>	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	für Fahrzeuge mit Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile bis max. 4000mm an Stelle von Ziffer 125
<b>Bemerkungen Z22</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit ....: Ueberhang. Ueberhang vorne .... mm
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> )