



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA341
Typengenehmigung erteilt	20050401
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 80-5
06 Vorziffer	KMTWA.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	45,83
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2



18 iA 2	21,93
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf VA
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf v-Kardan
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	4D95LE-3 (Code 2C14)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	45
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	214
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/88478 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D95LE-3
34 Motorkennzeichen	Plakette am Motorblock, schlecht sichtbar
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5345
40 Länge bis	5545
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1915
42 Höhe von	2660
42 Höhe bis	2705
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1406
48 Spur Achse 2 bis	1465
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-20 MPT 133B, 400/70R18 147A8, 405/70R18 141B, 335/80R20 136B, 375/75R20 143B
70 Reifen Felgen	14.5-20 MPT 135D, 400/70R20 149A8, 405/70R20 143B, 365/80R20 141B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3080-3500mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile 3300-3500mm
Bemerkungen Z3	18/19) a= 20km/h; b= 30km/h
Bemerkungen Z5	34) zusätzliche Plakette, im Motorraum rechts am Radkasten
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie
Bemerkungen Z8	Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	160 - Vor der Fahrt anzubringen : Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	zu sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Bemerkungen Z17

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Ueberhang vorne

Bemerkungen Z18

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind.
300 cm²)
