



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA343
Typengenehmigung erteilt	20050530
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050630
Erweiterung TG Positionen	'06/18/34
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WH???(?)
05 Typ; Variante/Version	WH713, WH714, WH714H, WH716
06 Vorziffer	KMTWH00.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen bei Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	23,25



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Lamellen/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	hydr. Unterstützung
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Lamellen/Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4GE0454A*D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	398
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/395-02-11330 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4GE0454A*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube; Motorraum vorn, hinten und
35 Geräuschdämpfung Z2	unten teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6300
40 Länge bis	7000
41 Breite von	2440
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2670
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1990
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1990
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	11900
53 Garantiegewicht von	11900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00 - 24 12PR; 12.00x24
70 Reifen Felgen	15.5/80-24 14PR; 12.00x24
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm; Ziffer 139 Fz-Ausw. erforderlich
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	16) Vorderrad-, Analog- und Parallellenkung
Bemerkungen Z6	22) Notlösung: Schraube am Zylinder
Bemerkungen Z8	36) mit verschiedenen Teleskoparmlängen und div. Arbeitsgeräten lieferbar; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z10	erforderlich = Markierlichter vorn und hinten; Kotschutzlappen hinten
Bemerkungen Z11	Notausstieg = hintere Seitenscheibe kann geöffnet werden
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z16	A/B = 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



<b>Bemerkungen Z17</b>	A/B = Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	A = 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: (bei der Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z20</b>	A/B     Teleskoparm in Fahrtstellung; HR-Lenkung blockieren; Arbeitshydraulik; hochgeklappte Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z21</b>	B       Markierlichter und Richtungsblinker vorn am Arbeitsgerät anbringen
<b>Bemerkungen Z22</b>	B =     ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen
<b>Bemerkungen Z23</b>	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
<b>Bemerkungen Z24</b>	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )