



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA344
Typengenehmigung erteilt	20050913
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 130-7
06 Vorziffer	KMTPW018.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5082
10 Hersteller	KOMATSU UK LTD, DH3 2QX COUNTY DURHAM.GB
11 Herstellerplakette	am Unterwagen, links vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn oben auf Rahmenplattform
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	18,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Oelbad auf ...
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D102E-2 (FR 91203)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20E-01-K1570 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA4D102E-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts, am Stirnradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel oben, Seitendeckel links und
35 Geräuschkämpfung Z2	rechts sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5749
40 Länge bis	6312
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3937
42 Höhe bis	3979
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	812
43 Überhang hinten bis	1046
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1914
47 Spur Achse 1 bis	2044
48 Spur Achse 2 von	1914
48 Spur Achse 2 bis	2044
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12950
52 Leergewicht bis	16500
53 Garantiegewicht von	16500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 14PR; 7.50x 20
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5*; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: - mit Knickausleger; Abstand Lenkradmitte nach vorn <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: - mit Knickausleger und Drehstiel; >3000mm
Bemerkungen Z3	- mit Monoblockausleger; >3000mm
Bemerkungen Z5	22) ... Getriebewelle, auf A1+A2; Notlösung = hydr.
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z10	52) 14550 kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung, Standardlöffel Breite 800mm
Bemerkungen Z11	ZW-Bereifung, Planierschild vorne, Abstützpratzen hinten;
Bemerkungen Z12	Andere Ausrüstung: Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B = siehe Pos. 02 in der Position Bemerkungen)



Bemerkungen Z17	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	B : 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet (nur mit Monoblockausleger)
Bemerkungen Z19	A/B: 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z20	A : 139 - Vor der Fahrt entfernen: Löffel (sofern das Fz. mit Abstellstützen vorn ausgerüstet ist)
Bemerkungen Z21	A/B: 160 - Sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	B : 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang
Bemerkungen Z23	B : 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)