



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA346
Typengenehmigung erteilt	20060228
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 100M-5
06 Vorziffer	KMTWA.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	49,62
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2



18 iA 2	31,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	komb. mit Lamellen im Oelbad auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf v-Kardan
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf v-Kardan
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	S4D95LE-3 (2C18)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	61.5
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	291.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84354 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4D95LE-3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorblock, schlecht sichtbar
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5720
40 Länge bis	6045
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2790
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	1745
48 Spur Achse 2 von	1635
48 Spur Achse 2 bis	1745



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6800
52 Leergewicht bis	7650
53 Garantiegewicht von	7650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	455/70R24 154B, 425/70R20 143B, 455/70R20 150B, 16/70- 20 143B
70 Reifen Felgen	405/70R20 143B, 405/70R24 143B, 15.5R25 16PR, 16/70- 24 143B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3227-4100mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3530-3760mm
Bemerkungen Z3	18/19) a= 20km/h; b= 30km/h
Bemerkungen Z5	34) zusätzliche Plakette, im Motorraum rechts am Radkasten
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn
Bemerkungen Z8	der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. ?? (20/30) km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Vor der Fahrt anzubringen : Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel



**Bemerkungen Z17**

zu sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

---

**Bemerkungen Z18**

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;  
Ueberhang vorne

---

**Bemerkungen Z19**

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen .... grosse Seitenblickspiegel (mind.  
300 cm<sup>2</sup>)

---