



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA348
Typengenehmigung erteilt	20060322
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	CK30-1
05 Typ; Variante/Version	CK1122
06 Vorziffer	KMTCK012.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	hinten rechts, Innenseite Hubarmträger
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'7/14
16 Lenkung	Drehzahldifferenz der Raupen
17 Achsantrieb	R; hinterste Achse
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	26,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	13
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Notlösung= Handpumpe
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	S4D98E-2NFE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	61.9
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	301.1
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129935-13500 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4D98E-2N
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teil-
35 Geräushdämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. 1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2900
40 Länge bis	4760
41 Breite von	1990
41 Breite bis	2030
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1606
44 Abstand Achse 1-2 bis	1610
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4060
52 Leergewicht bis	5400
53 Garantiegewicht von	5400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Raupenbreite 450mm
Bemerkungen Z1	01) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) Spannachsen/Räder= 2/4; Laufachsen/Räder= 5/10; Antriebsachse/Räder= 1/2
Bemerkungen Z5	36) Kabine teilweise oder ganz geschlossen
Bemerkungen Z6	Notausstieg/Kennzeichnung= Heckfenster mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik