



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA355
Typengenehmigung erteilt	20070911
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 430-6
05 Typ; Variante/Version	WA430
06 Vorziffer	KMTWA091.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	35	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	40	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federsp., Lamellen/Oelbad, a.Getriebewelle	
25 Motor Marke	KOMATSU	
25 Motor Typ	SAA6D114E-3 (FR91711)	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	8268	
28 Leistung kW	173.0	
28 Leistung n	2100	
29 Md. max Nm	1020.0	
29 Md. max n	1450	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6745-11-5440	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA6D114E-3	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am	Nebenantrieb und/oder links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts	sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraum vorn teilweise mit Absorp-	
35 Geräuschdämpfung Z3	tionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8350
40 Länge bis	8940
41 Breite von	2990
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3390
42 Höhe bis	3620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2165
43 Überhang hinten bis	2310
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	2280
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	2280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18925
52 Leergewicht bis	21210
53 Garantiegewicht von	21210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11740
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 170A7
70 Reifen Felgen	26.5R25 170A7
71 Reifen Felgen	650/65R25 170A7
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Betriebsgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4415-4860mm
Bemerkungen Z3	16) ww. zus. Joysticklenkung wird für Ueberführungsfahrten über Arbeitshydraulik ausgeschaltet
Bemerkungen Z5	19) ohne/mit Wandlerüberbrückung = 35/40 km/h
Bemerkungen Z7	22) Notlösung: Schraube an Getriebewelle
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z10	blinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z11	Kotschutz vorn und hinten nach VTS Art. 66/2 erforderlich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 35/40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
Bemerkungen Z19	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL. Art der Ausnahmen:
Bemerkungen Z21	Breite: 2990-3000mm, Mitte Lenkvorr. bis vord. Fz.-ende: 4415-4860mm, Gewicht: 21210kg,
Bemerkungen Z22	Achsbelastung: h= 11750kg
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (min. 300 cm ²)