



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA357 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081113 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20120106 |
| Erweiterung TG Positionen | '21 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KOMATSU |
| 04 Typ | WA 80-6 |
| 05 Typ; Variante/Version | WA 80 |
| 06 Vorziffer | KMTWA113..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4314 |
| 10 Hersteller | KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk, oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 18,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | über Allrad auf alle Räder wirkend |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Getriebewelle, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z2 | und über Kardan, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KOMATSU |
| 25 Motor Typ | 4D95LWE-5 (Code 3C17) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3261 |
| 28 Leistung kW | 50.0 |
| 28 Leistung n | 2270 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 42U-02-31011, 42U-02-31010 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | S4D95LWE-5 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette am Motorblock, schlecht sichtbar |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4530 |
| 40 Länge bis | 5665 |
| 41 Breite von | 1820 |
| 41 Breite bis | 1915 |
| 42 Höhe von | 2665 |
| 42 Höhe bis | 1894 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1250 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2260 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1441 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1406 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1485 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5545 |
| 52 Leergewicht bis | 6125 |
| 53 Garantiegewicht von | 6125 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12.5-20 10PR, 16/70-20 10PR, 400/70R18, 375/75R20, 340/80R20, 405/70R20, 380/75R20 |
| 70 Reifen Felgen | 14.5-20 10PR, 405/70R18, 400/70R20, 335/80R20, 365/80R20, 365/70R18, |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index 131A4 (V-Max 20) bzw. 131A6 (V-Max 30) |
| Bemerkungen Z1 | 34) zusätzliche Plakette im Motorraum |
| Bemerkungen Z3 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie |
| Bemerkungen Z4 | Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende = 2820mm - 3500mm |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich |
| Bemerkungen Z15 | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z16 | 160 - anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel |



Bemerkungen Z17

sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Bemerkungen Z19

Bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000mm
zusätzlich

Bemerkungen Z20

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind.
300 cm²)
