



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KOMATSU WA 65-6

Typengenehmigungs-Nr.: 5KA359

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5KA359
Typengenehmigung erteilt	20081212
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4314

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 65-6
05 Typ; Variante/Version	WA 65
06 Vorziffer	KMTWA111.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	4D95LWE-5(Code 3C23)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	40.5
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	190



29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/42T-02-31010 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4D95LWE-5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, seitlich am Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,60
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Kardan, auf VR und über
20 Betriebsbremse Z2	Allrad auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan, auf VR und über
21 Hilfsbremse Z2	Allrad auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5225
40 Länge bis	5365
41 Breite von	1660
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	2445
42 Höhe bis	2649
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1275
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1306
47 Spur Achse 1 bis	1340
48 Spur Achse 2 von	1306
48 Spur Achse 2 bis	1340
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4660
52 Leergewicht bis	5200



53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	12.0-18 12PR, 15.5/60R18 8PR, 335/80R18, 340/80R18
70 Reifen Felgen	12.5-18 10PR, 325/70R18, 365/70R18,
71 Reifen Felgen	Mindest-Index 125A4

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Strassen-/Gelände-Gruppe
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie
Bemerkungen Z4	Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	160 - anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm2)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5KA359
Marke	KOMATSU
Typ	WA 65-6
Leergewicht_von	4660
Leergewicht_bis	5200
Garantiegewicht_von	5200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'18.60
Vmax_von	20
Vmax_bis	0
Motormarke	KOMATSU
Motortyp	4D95LWE-5(Code 3C23)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	3261
Leistung	40.5
Leistung_bei_n_min	2350
Drehmoment	190
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAJ
Emissionscode	D02
ET-CO	1000
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3800
ET-PM	100
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20081212
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	67
Standgeräusch_bei_n/min	1765