



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA362
Typengenehmigung erteilt	20090507
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 250-6
05 Typ; Variante/Version	WA250; PA/H4
06 Vorziffer	KMTWA103.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	20,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Lamellen im Oelbad, am ...
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D107E-1 (FR91444)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6702
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	628.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6754-11-5220 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA6D107E-1
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6970
40 Länge bis	7910
41 Breite von	2540
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3140
42 Höhe bis	3430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1815
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11880
52 Leergewicht bis	13860
53 Garantiegewicht von	13860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25, 17.5R25, 550/65R25
70 Reifen Felgen	Mindest-Index 154A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3710-4650mm
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) P4 (WA 250 PZ) / H4 (WA 250 High Lift)
Bemerkungen Z5	PZ-Ausleger ww. mit Schnellwechsler / langer Ausleger (HighLift) ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z6	40) 6940-7480mm / 7110-7910mm
Bemerkungen Z8	22) ... Getriebeausgang, über Kardan, auf alle Räder wirkend
Bemerkungen Z10	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie Abstand von vorn der
Bemerkungen Z11	Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
Bemerkungen Z21	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für ... : Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm ²)