



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA364
Typengenehmigung erteilt	20100406
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120109
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 100M-6
05 Typ; Variante/Version	WA100M; A= 20km/h, B= 30km/h
06 Vorziffer	KMTWA110.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	am Vorderrahmen rechts, vor dem Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderrahmen rechts, vor dem Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Allrad auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle, auf VR
21 Hilfsbremse Z2	und über Kardan, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D95LE-5-A(3C10)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	66.2
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M101100
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/M002067 (im Auspuffrohrende) Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA4D95LE-5-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Zylinderkopf; ww. zus. im Motorraum rechts
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5845
40 Länge bis	6155
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2785
42 Höhe bis	2884
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1355
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	1745
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1745



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6900
52 Leergewicht bis	7720
53 Garantiegewicht von	7720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70-24, 16/70-24, 16/70-20, 405/70R20(16/70R20), 405/70R24, 455/70R20, 425/75R20, 400/70R24, 17.5/65-20
70 Reifen Felgen	400/80R24, 420/75R20 Mindest-Index Variante A = 140A4 / Variante B = 140A6
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3260-4080 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fz= Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3545-3855 mm
Bemerkungen Z3	18) Strasse-/Geländegruppe; die Vmax für Variante A= 20 km/h oder B= 30 km/h erfolgt durch Anpassen im
Bemerkungen Z4	Verteilgetriebe sowie unterschiedliche Schwenkwinkel-Begrenzung am Hydraulikmotor
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z7	blinker v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - bei Variante A= 20 km/h= Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Hydraulikmotor



<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z20</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z21</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
<b>Bemerkungen Z22</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )