



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA367
Typengenehmigung erteilt	20110919
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 118MR-8
05 Typ; Variante/Version	PW 118MR-8
06 Vorziffer	KMTPW025.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	vorn am Oberwagen, neben Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Unterwagen beim VR + beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; Lamellen im Ölbad
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D95LE-5-A (3C03)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	358.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6271-11-5210 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	SAA4D95LE-5-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum teilweise mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6100
40 Länge bis	6190
41 Breite von	2485
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	992
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	1970
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	12200
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 135B 12PR / 9.00-20 137B 12PR
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 162A6 / 460/65R19.5 165A8
Bemerkungen Z1	16) VR, Allrad-Analog, Allrad-Parallellenkung; gelenkte HR im Strassengang gesperrt
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Mit Heckschild zusätzl. Rückstrahler erforderlich.
Bemerkungen Z7	Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	42) Abstand zwischen Lenkradmitte und vorderstem Fahrzeugteil 3485mm
Bemerkungen Z11	75) Motordrehzahl elektronisch im Motorsteuergerät auf max. 2000 min/1 begrenzt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z20	Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger



**Bemerkungen Z21**

160 - Vor der Fahrt zu sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen  
(sofern vorhanden)

---

**Bemerkungen Z22**

251 - Schwierige Manöver... Seitenblickspiegel(mind. 300cm<sup>2</sup>)

---