



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA368
Typengenehmigung erteilt	20110920
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 98MR-8
05 Typ; Variante/Version	PW 98MR-8
06 Vorziffer	KMTPW026.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	vorn am Oberwagen, neben Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Unterwagen beim VR + beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	19,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; Lamellen im Ölbad, auf HR
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D95LE-5-C (3C27)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	1950
29 Md. max Nm	272.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6271-11-5240
34 Motorkennzeichen	SAA4D95LE-5-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum teilweise mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5870
40 Länge bis	5950
41 Breite von	2245
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9370
52 Leergewicht bis	10300
53 Garantiegewicht von	10300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 134B 12PR / 9.00-20 140B 12PR
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5 156B / 460/65R19.5 165A8
Bemerkungen Z1	16) VR, Allrad-Analog, Allrad-Parallellenkung; gelenkte HR im Strassengang gesperrt
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Mit Heckschild zusätzl. Rückstrahler erforderlich.
Bemerkungen Z7	Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	42) Abstand zwischen Lenkradmitte und vorderstem Fahrzeugteil >3500 mm
Bemerkungen Z11	75) Motordrehzahl elektronisch im Motorsteuergerät auf max. 2050 min/1 begrenzt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); Markierung: beidseitig am Pendelarm



Bemerkungen Z20	Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger
Bemerkungen Z21	160 - Vor der Fahrt zu sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für ... : Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Manöver... Seitenblickspiegel(mind. 300cm ²)